

ROTOVAC™

ROTOVAC (ロトバック) 360i

Rotary power head
for High Performance Carpet & Tile Cleaning



0~250rpmまでのスピードコントロールが可能



噴射ノズルの後にバキューム口ですぐさま吸引回収



重量を感じさせない大型ホイールで運搬も楽ラク



アジテーションとエクストラクションの両立
ロータリーパワーヘッドツール!!



カーペットクリーニング



ハードフロアクリーニング

ROTOVAC™

ROTOVAC (ロトバック) 360i

ロータリーパワーヘッドツール
Rotary power head
for High Performance Carpet & Tile Cleaning



製品名
ロトバック360i



カーペットトリプルヘッド
※標準付属品



タイル&グラウトブラシヘッド
※オプション品




0~250rpmの回転速度調節が可能



疲れにくく握りやすいハンドル

ROTOVAC (ロトバック) 360iのヘッド構造

回転方向



3ジェットノズル

3パキュムヘッド



カーペットクリーニング



ハードフロアクリーニング



他社製品との互換性も有り



ノーチラスMX3-500やHOTJEBLO
ふじやま、トラックマウントなど
高圧吐出と汚水回収機能をもった
洗浄機でご使用いただけます！



伸縮調節可能なハンドル



消費電力	115 V	
最大電流	1.3 A	
ヘッドスピード回転数	0 ~ 250 rpm (調整可)	
サイズ	幅	55 cm
	奥行	60 cm
高さ	(ハンドル含む)	87~125 cm (調整可)
	(ヘッド部分)	30 cm
重さ	約17.7 kg	
電源コード	15 m	
耐水圧力 (kgf/cm ²)	1,200 psi	
推奨圧力 (カーペット)	50~300 psi	
推奨水圧 (ハードフロア)	100~800 psi	
吸引口径 (inch)	2.0 inch	
取付カブラ	3/8 クイックコネクター	

⚠ 使用に際してのご注意

■ 凍結させないよう注意してください。凍結水の膨張による損傷は保証の対象外です。 ■ 電気部品のショートを避けるため、モーターとハンドルは乾いた状態に保ってください。 ■ 浸水したカーペットの上など、水が溜まっている状態で ROTOVAC360i を使用しないでください。 ■ 必ずアースコンセントを使用して、ハンドルのコントロールボックスは乾いた状態を保ってください。 ■ コントロールボックスが濡れている場合は絶対に操作せず、内部が完全に乾燥するまで使用を中止してください。 ■ ROTOVAC360i を操作する際は必ずゴム手袋を着用しゴム底の靴を履いてください。 ■ 付属の取扱説明書をよくお読み頂き、記載されている内容を完全に理解した上で訓練を受けた担当者の方のみが ROTOVAC360i を操作してください。 ■ クリーニングヘッドに傷やバリが出ていないか定期的に点検してください。使用前に鋭いエッジや傷・バリがある場合は研磨又はサンドペーパーで取り除いてください。 ■ 常に全てのネジ・ボルトを締まっているか確認してください。

Revolution Technology
レボテック 〒123-0863 東京都足立区谷在家 3-21-18
TEL:03-5647-1535 FAX:03-3853-7212
株式会社レボテック <http://www.tryrevotech.co.jp>



お問い合わせは、弊社又はこちらの販売店まで